

PaliChem CA 7070 cross

Отвердитель водных полиуретановых красок

Отвердитель для водных двухкомпонентных полиуретановых эмалей и лаков с высокой химической устойчивостью.

Применение

Второй компонент в двухкомпонентных водных полиуретановых лаках, красках и эмалях. Обеспечивают высокую скорость сушки лакокрасочного покрытия с ранней устойчивостью к гидролизу.

Незначительно повышает вязкость краски.

Позволяет получать и высокоглянцевые и глубокоматовые покрытия.

Технические характеристики

Сухой остаток	0% по весу
Плотность (уд. вес)	0,94 кг/литр
Расход	20-30 мл/м ²
Разбавитель	вода
Класс опасности	Нет

Подготовка поверхности

Необходимо следовать рекомендациям по базовому продукту. Дополнительная подготовка поверхности не требуется.

Подготовка продукта

Вводится в эмали в соотношении 5-20% по весу, непосредственно перед началом покраски.

Для приготовления рабочей смеси в краску или лак при интенсивном перемешивании (1000-1500 об/мин) добавляют отвердитель, после чего при той же интенсивности перемешивают в течении 2 - 3 мин.

Отвердитель не следует предварительно разбавлять. Условия фильтрации определяются спецификацией базового продукта. Время жизни готовой смеси составляет 2-4 часа.

Оборудование и технология нанесения

Рекомендуется использовать специальное покрасочное оборудование для нанесения двухкомпонентных лкм.

Сушка

Следует придерживаться условий сушки рекомендуемых в спецификации базовых продуктов.

Хранение

Хранить при температуре от +5 до +35 °С. Не замораживать и не нагревать! Избегать попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в не нарушенной таре производителя – 6 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Продукция поставляется в пластиковых емкостях по 5 и 1 литра. В негерметичной таре отвердитель кристаллизуется и приходит в негодность.

Безопасность

При применении продукта и его хранении соблюдать обычные в таких случаях меры безопасности. При работах и их окончании обеспечить проветривание/вентиляцию помещений. При попадании в глаза и на кожу немедленно смыть водой.

Утилизация

Остатки продукта утилизировать как отвердевшие/неотвердевшие старые лаки и краски. В любом случае соблюдать требования местных законов. Продукт экологически безопасен, не содержит растворителей, но не следует сливать в водоемы, сточные воды и почву.

Сервис

ООО "Палина Коутингс" тел: 8 800 100-47-50 <http://www.palina-coatings.ru>

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технологические рекомендации и сведения о рисках. Эти данные без обязательства, основываются на опыте из практики и на результатах проведенных нами испытаний. Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как производитель не может оказывать влияние на многообразие окрашиваемых изделий и возможных способов применения материала. За возможные последствия вследствие использования материала изготовитель ответственности не несет.