

PaliChem CR 2080 cleaner

Очиститель стекла

Гелеобразный водный раствор фторидных солей в сочетании с поверхностно активными добавками для удаления оксидов олова с поверхности стекла.

Применение

Глубокая химическая очистка поверхности стекла и зеркала от примесей оксидов олова перед покраской или склеиванием "оловянной" стороны. Используется при декоративной трафаретной и сплошной окраске изделий из листового стекла и зеркала.

Удаляет следы любых загрязнений, в том числе с содержанием силикона. Предназначен для многократного использования.

Может оставлять следы на поверхности стекла и нарушать прозрачность стекла.

Технические характеристики

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Сухой остаток | 10% по весу |
| Плотность (уд. вес) | 1,02 кг/литр |
| Расход | 10-15 мл/м ² |
| Класс опасности | 4 |

Подготовка поверхности

Перед нанесением очистителя стекло следует обезжирить водным средством и вытереть. Поверхность должна быть сухой.

Подготовка продукта

Очиститель поставляется в готовой форме, разбавление, смешивание или фильтрация не требуется.

Оборудование и технология нанесения

Работы по очистке следует проводить при комнатной температуре, без принудительного подогрева.

Для удаления следов олова очиститель необходимо нанести резиновым шпателем на стекло равномерным слоем 2-3 мм.

Сушка

Выдержать в течение 30-40 минут, затем смыть водой. Более длительная выдержка не рекомендуется т.к. она может привести к постепенному матированию стекла и снижению прозрачности.

Для повторного использования очистителя его необходимо собрать с поверхности стекла шпателем и поместить в герметичную тару. Состав можно использовать не более 2-3 раз.

Хранение

Хранить в прохладном месте при 5-35 °С. Не замораживать! Гарантийный срок хранения –

6 месяцев.

Упаковка

Поставляется в пластиковых емкостях 5 и 0.5 литра.

Безопасность

При применении продукта и его хранении соблюдать обычные в таких случаях меры безопасности. При работах и их окончании обеспечить проветривание/вентиляцию помещений. При попадании в глаза и на кожу немедленно смыть водой.

Утилизация

Остатки продукта утилизировать как отвердевшие/неотвердевшие старые лаки и краски. В любом случае соблюдать требования местных законов. Не сливать в водоемы, сточные воды и почву.

Сервис

ООО "Палина Коутингс" тел/факс: +7 (81371) 98453,99258 <http://www.palina-coatings.ru>

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технологические рекомендации и сведения о рисках. Эти данные без обязательства, основываются на опыте из практики и на результатах проведенных нами испытаний. Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как производитель не может оказывать влияние на многообразие окрашиваемых изделий и возможных способов применения материала. За возможные последствия вследствие использования материала изготовитель ответственности не несет.